



STEICO *multi tape P*

Aukštos kokybės juosta su kraftpopieriumi

Sandarinimo sistema „STEICO“
izoliaciniams sprendimams



REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Tinka sudūrimams ir jungtims /
lipniam sukibimui ant „STEICO“
lakštų ir membranės sistemos
ant medienos plokščių

Lipdukai greitai sandarina
didesnes angas



- Be tirpiklių
- Atsparumas temperatūrai nuo - 40 ° C iki + 100 ° C
- Galima perplėšti ranka
- Tvirtas kraftpopieriaus pagrindas
- Lipdukai puikiai tinka įpurškimo skylių sandarinimui

Papildoma informacija pateikiama internete adresu www.steico.com



| SANDĖLIAVIMAS/TRANSPORTAVIMAS

STEICOMulti tape P laikykite sausoje esant nuo 5 ° C iki +25 ° C temperatūrai

| INFORMACIJA

STEICOMulti tape P apsaugokite šilumos, šalčio ir šviesos

| STEICOMulti tape PRISTATYMO FORMOS

Plotis	Ritinio ilgis	Pakuotė
60 mm	40 m	10 ritinių / kartoninė dėžutė
180 × 180 mm	Ritinyje yra 222 lipdukai	4 ritinių / kartoninė dėžutė

| STEICOMulti tape TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Lipni	Akriilo dispersija, be tirpiklių
Lipnus pagrindas	Kraftpopierius su PE apsaugine danga
Spalva	Balta
Storis (be uždengimo)	Apie 0.3 mm
Temperatūros diapazonas	Nuo - 40 ° C iki + 100 ° C
Naudojimo temperatūra	+ 5 ° C

| STEICOMulti tape NAUDOJIMAS ANT "STEICO" LAKŠTŲ IR MEMBRANINIŲ SISTEMŲ

- Pagrindas turi būti pajėgus atlaikyti apkrovą, sausas, be dulkių ir riebalų
- Lygiuokite STEICOMulti tape P centre, palaipsniui pašalinkite apsauginį sluoksnį ir tvirtai patrinkite ant lipnios juostos
- Priklijuokite STEICOMulti tape P jos neįtempdami ir nepalikdami susiraukšlėjimų. Pagrindas turi būti papildomai mechaniškai apsaugotas, jeigu atsiras tempimo jėga
- Rekomenduojame taikyti papildomą slėgį naudojant spaudimo volelį, taip pagerinsite sukibimą, visų pirma, ant medienos plokščių
- Lipnus sluoksnis negali atsidurti stovinčiame vandenyje. Lipnių sukabinimų negalima naudoti saunose ir baseino konstrukcijose