



# STEICO *multi tape F*

Aukštos kokybės juosta su specialia folija

Sandarinimo sistema „STEICO“  
izoliaciniamis sprendimams



## REKOMENDUOJAMA NAUDOJIMO SRITIS

Sudūrimų ir jungčių klėjai „STEICO“ medžio plaušo plokštėms kartu su STEICO *multi primer*.

Tinka sudūrimams ir lipniam sukibimui ant „STEICO“ lakštų ir membrininė sistema.

STEICO *fix* jungčių klėjavimui izoliacinis pleištas



- Be tirpiklių
- Didelis atsparumas UV spinduliams ir senėjimui
- Didelis atsparumas drėgmei / neperšlampamas
- Gali būti naudojamas patalpoje ir apsaugotose vietose lauke
- Gali būti naudojamas esant  $-10^{\circ}\text{C}$  temperatūrai (reikalingas sausas ir neužšalantis pamatas)
- Atsparumas temperatūrai tarp  $-40^{\circ}\text{C}$  ir  $+100^{\circ}\text{C}$

Papildoma informacija pateikiama internete adresu [www.steico.com](http://www.steico.com)



## | SANDĒLIAVIMAS/ TRANSPORTAVIMAS

Laikykite STEICO*multi tape F* vēsioje ir sausoje vietoje, kai temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C.

## | INFORMACIJA

STEICO*multi tape F* apsaugokite nuošilumos, šalčio ir šviesos

## | STEICO*multi tape F* PRISTATYMO FORMOS

Plotis	Ritinio ilgis	Pakuotė
60 mm	25 m	10 ritinių / kartoninė dėžutė
100 mm	25 m	6 ritinių / kartoninė dėžutė
150 mm	25 m	4 ritinių / kartoninė dėžutė
60 mm (20/40 galvutėse padarytos išilginės įpjovos)	25 m	10 ritinių/ kartoninė dėžutė

## | STEICO*multi tape F* TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Lipni	Akrilo dispersija, be tirpiklių
Lipnus pagrindas	UV stabilizuojanti speciali plėvelė su poliesterio grotelėmis, vienusio sukibimo
Spalva	Pilka
Storis (be uždengimo)	Apie 0,3 mm
Temperatūros diapazonas	Nuo -40 °C iki +100 °C
Atspari UV spinduliams	12 mėnesių
Naudojimo temperatūra	> -10 °C, pagrindas turi būti sausas ir neapledijęs
Minimalus stogo nuolydis	10°

## | STEICO*multi tape F* NAUDOJIMAS

### Naudojimas ant „STEICO“ lakštų ir membraninių sistemų

- Pagrindas turi būti pajėgus atlaikyti apkrovą, sausas, be dulkių ir riebalų
- Lygiuokite STEICO*multi tape F* centre, palaipsniui pašalinkite apsauginį sluoksnį ir tvirtai patrinkite ant lipnios juostos
- Padalinto sluoksnio naudojimas palengvina kampų klįjavimą, kadangi iš pradžių gali būti pašalintas tik vienas sluoksnis
- Priklijuokite STEICO*multi tape F* >“ jos neįtempdami ir nepalikdami susiraukšlėjimų. Pagrindas turi būti papildomai mechaniškai apsaugotas, jeigu atsirastų tempimo jėga
- Lipnus sluoksnis negali atsidurti stovinčiame vandenyje; lipnių sukabinimų negalima naudoti saunose ir baseino konstrukcijose

### Naudojimas ant STEICO medžio plaušo plokščių

- Paruoškite „STEICO“ medžio plaušo plokštes lipniam plote naudodami STEICO*multi primer*
- Po pakankamai ilgo džiūvimo laiko (kai gruntas yra permatomas) uždėkite 100 mm arba 150 mm pločio STEICO*multi tape F*, nuplėškite apsauginį sluoksnį ir patrinkite
- Klįjavimo paviršius ant medienos pluošto plokštės turi būti ne mažesnis kaip 50 mm
- Sukibimui pagerinti rekomenduojame papildomai paspausti naudojant dažų volelį arba volelį

**STEICO**  
sukurta gamtos

Jūsų STEICO specializuotas atstovas:

www.steico.com