

## naturheld Dach 220

<b>Nummer der Leistungserklärung</b>	Dach220_01.11.22
<b>1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	Dach220_01.11.22
<b>2 Chargennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts</b>	Siehe Etikett auf dem Produkt
<b>3 Verwendungszweck des Bauproduktes</b>	Wärmedämmung von Gebäuden
<b>4 Hersteller</b>	naturheld GmbH Zur Betzenmühle 1 D-95703 Plößberg
<b>5 Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten</b>	-
<b>6 System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts</b>	System 3
<b>7 Das notifizierte Prüflabor Nr. 0672 hat die Prüfberichte für die weiteren maßgebenden und erklärten Merkmale ausgestellt.</b>	
<b>8 Erklärte Leistung nach harmonisierter technischer Spezifikation EN 13171:2012+A1:2015</b>	

Wesentliche Merkmale		Leistung
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,047 W/mK
	Dauerhaftigkeit der Wärmeleitfähigkeit	NPD
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten	E
	Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens	NPD
<b>Druckfestigkeit</b>	Druckspannung	CS (10/Y)180
	Punktlast	NPD
<b>Zugfestigkeit</b>	Senkrecht zur Plattenebene	TR 30
	Parallel zur Plattenebene	NPD
<b>Grenzabmaße</b>		T4
<b>Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung</b>		NPD
<b>Dimensionsstabilität</b>		NPD
<b>Kurzzeitige Wasseraufnahme</b>		WS 1
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>	$\mu$	3
<b>Trittschallübertragung (für Böden)</b>	Dynamische Steifigkeit	NPD
	Zusammendrückbarkeit	NPD
	Strömungswiderstand	NPD
<b>Schallabsorptionsgrad</b>	Schallabsorption	NPD
<b>Luftschalldämmmaß</b>	Strömungswiderstand	NPD
<b>Freisetzung gefährlicher Stoffe</b>		NPD
<b>Glimmverhalten</b>		NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben-genannte Hersteller verantwortlich.

Name und Funktion

Ort und Datum

Unterschrift

Andreas Sandner, Geschäftsführer

Plößberg, 24.12.2022

naturheld GmbH

Zur Betzenmühle 1

D-95703 Plößberg

<https://www.naturheld.global/>