

1.	Unikalus produkto identifikacijos pavadinimo numeris:	BLOCK ISOTEX® HD
2.	Tipas, partija, serijos numeris pagal Str. 11, 4 dalį	BLOCK ISOTEX® HD 44/23
3.	Numatytas produkto naudojimas statyboje, pagal susijusi darnioji techninė specifikacija.	Medienos-čipsų betono bloko blokai, su papildoma šilumine izoliacija arba be jo, skirti naudoti išorinėms sienoms, vidinėms sienoms ir pertvaroms, apkrovoms ar be apkrovos sienoms, pripildant betonu.
4.	Pavadinimas, prekės pavadinimas el gamintojo adresas pagal str. 11, 5 dalį	ISOTEX SRL Via D'Este, 5/7 - 5/8 42028 POVIGLIO (RE) Italia
5.	Netaikoma	
6.	Statybinio produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, nustatyta V priede	Systema 4
7.	Netaikoma	
8.	Netaikoma	
9.	Deklaruojama charakteristika	
	PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS	CHARAKTERISTIKOS
	SUDERINTOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	
	EN 15498:2008	
	IŠSAMI INFORMACIJA:	
	- Ilgis	500 mm ± 5 mm
	- Plotis	440 mm ± 5 mm
	- Aukštis	250 mm ± 2 mm
	- Perėjimo zona	9422 mm ²
	DRĖGMĖS JUDĖJIMAS	0,557 mm/m
	REAKCIJA Į UGNĮ	Euroclasse B-s1, d0
	DRĖGMĖS PRALAUDUMAS	μ 5.9
	MECHANINIS STIPRUMAS	
	- Tempimo stipris	0,22 N/mm ²
	- Lenkimo stipris	1,87 N/mm ²
	- Statmenos plokštumos lenkimo stipris	0,40 N/mm ²
	AKUSTINĖS SAVYBĖS	
	GARSO IZOLIACIJA	53 dB
	MEDŽIO-ČIPŠŲ BETONO ŠILUMOS LAIDUMAS	λ = 0,104 W/mK
	Šilumos perdavimo koef.	U = 0.11W/m ² K
	ILGAAMŽIŠKUMAS	
	Atsparumas užšalimui ir atitirpimui bei atšildymui susilietus su NaCl (masės praradimas)	0,3%
10.	1 ir 2 punktuose nurodyto gaminio eksploatacines savybes atitinka 9 punkte deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.	

Gamintojo parašas:

CHINELLO LORIS - Managing Director of ISOTEX SRL

Place: Poviglio - Date: 2022.10.19

